Portabel hörslinga med förstärkare - Monacor LA-40



Hörslingeförstärkaren med 35 meter loop-kabel är enkel att ansluta till din ljudanläggning eller tv

Förstärkaren skapar ett magnetiskt fält inne i slingan som kan **tas emot av personer med hörapparat.** Signalen omvandlas åter till en audiosignal i hörapparaten.

- **Upp till ca 75 kvm yta**
- 35 meter loop-kabel & förstärkare
- Audioingång: Rca
- **Volymen kan justeras på hörapparaten**

Slingförstärkaren LA-40 skickar ljudsignaler från din ljudanläggning, TV eller mikrofon.
Induktionsslingan läggs antingen på golvet, sätts på väggen eller längs taket.

En aktiv hörslingeförstärkare, med **inbyggd dynamisk kompressor.** Förstärkaren passar bra till att inrätta ett induktivt ljudåtergivningssystem där det finns annan ljudanläggning eller TV.

LA-40 **kan anslutas direkt via RCA-kabel** eller via den medföljande SCART-adaptern.

Den integrerade signalgenerator av LA-40 gör det möjligt att skapa en larmsignal via en valfri omkopplare.
Levereras med 35 m loop-kabel för att inrätta en teleslinga
Integrerad larmsignal kan kopplas in
dynamisk kompressor
Justerbar ingångskänslighet för linje och mikrofon
2-vägs tonkontroll
Justerbar slingström
Lysdioder som indikerar kraft, signal / PEAK och slingström
Hörlursanslutning på frontpanelen
Inbyggd fantommatning för elektretmikrofoner

Specifikationer för portabel hörslinga Monacor LA-40
Loop current2.8 APEAK
Loop resistance0.4-2 Ω
Room sizeup to 40 m2
Inputs
Mic/line
mic: 2 mV/660 Ω
(phantom power: 7.2 V)
6.3 mm jack
line: 48 mV/11 kΩ, 2 x RCA
alarm: 2 terminals
for connecting a switch
Outputs loop: connection of the supplied loop
via 2 terminals
headphones: ≥ 32 Ω, 3.5 mm jack

Aktiv slingförstärkare, med dynamisk kompressor, speciellt utformad för att installera ett ljudinduktionsslingssystempå mindre ytor. Slingförstärkaren LA-40 överför ljudsignalerna från en TV, ljudsystem och/eller mikrofon till induktionsslingan som är placerad på golvet, väggen eller längs taket. På så sätt skapas ett magnetiskt fält inom slingan som tas emot av hörapparatens T-spole eller induktionsslingemottagaren och omvandlas sedan till en ljudsignal igen. Trådlös överföring är en fördel med ljudinduktionsslingssystem. Det gör det möjligt för användaren att röra sig fritt inom slingan och justera volymen på hörapparaten eller mottagningsenheten (LR-200) efter önskemål utan att störa de andra användarna.

LA-40 kan anslutas direkt till SCART-uttaget på en TV (genom medföljande SCART-adapter) eller till ett ljudsystem med RCA-anslutning. Samtalen från de andra användarna kan höras via anslutning

av en mikrofon som finns som tillval.

Artikelnummer 172330

-

-