

2 trådlösa mikrofoner till en mottagare - IMG Stage Line TXS-2402SET



Säker mot störningar - 2 trådlösa mikrofoner till en mottagare - IMG Stage Line TXS-2402SET

När du behöver 2 trådlösa mikrofoner till en mottagare. Headset med sändare **finns som tillbehör** om du vill ha möjlighet att använda handmikrofon + headset eller headset + headset istället.

- **16 valbara frekvenser för varje kanal**
- Trådlös autokonfiguration av mottagaren
- Volymkontroll för varje kanal
- **6,3mm utgång för den mixade utsignalen**

- 2 mikrofonsändare, 1 mottagare, 1 plug-in PSU
- Okänslig mot störningar tack vare den digitala överföringen
- 2 system kan användas parallellt (motsvarar 4 mikrofonöverföringar)
- 16 frekvenser (2,404-2,476MHz) för varje kanal kan väljas på sändaren
- Trådlös autokonfiguration av mottagaren
- Volymkontroll för varje kanal
- 6,3mm utgång för mixad signal
- Mikrofonpatroner av superkardiodiska egenskaper
- **Licensfri i EU**

Andra trådlösa mikrofonsystem: Trådlös handmikrofon för tal och sång, Headset och mikrofon till samma mottagare

Specifikation 2 trådlösa mikrofoner till en mottagare - IMG Stage Line TXS-2402SET

Bärfrekvensområde 2,404-2,476 MHz

Ljudfrekvensområde 80-12.000 Hz

kanaler 2

THD <0,1%

Dynamiskt område 87 dB

RF S / N-förhållande -

Admiss. omgivningstemperatur 0-40 ° C

Sändningseffekt 10 mW

Driftsområde ca. 30 m (fritt fält)

ungefär. 20 m (inomhus)

Strömförsörjningssändare 2 x 1,5 V slag. AA-storlek

Breddsändare 54 mm

Höjdsändare 54 mm

Djupsändare 225 mm

Viktöverförare 120 g

Ljudsignalmottagare 100 mV / 600 Ω

Strömförsörjningsmottagare via bilaga. plug-in strömförsörjning

Breddmottagare 220 mm

Höjdmottagare 45 mm

Djupmottagare 150 mm

Viktmottagare 550 g

Anslutningsmottagare 1 x 6,3 mm uttag, obalanserad.

**Få 2 trådlösa mikrofoner till en mottagare - IMG Stage Line TXS-2402SET inom 3 dagar.
Lägg i varukorgen direkt!**

Artikelnummer 254090

-

-